

## コンクリート水溶性離型剤 (フォームコート CW)

(高流動コンクリート対応)



水溶性濃縮タイプ

### ・特徴

- ①フォームコート CW は、水性の地球環境に優しいコンクリート剥離剤です。強い離型性をもつ変性ワックスを安定的に配合することにより、従来の化学反応性水溶性離型剤の弱点であった基礎離型能力を大幅に向上しました。また、従来の水溶性離型剤通り、コンクリート製品肌面は気泡が少なく、白くきれいに仕上がります。
- ②フォームコート CW は、希釈倍率の検討により、幅広い製造条件に対応できます。
- ③フォームコート CW は、ペースト粘性の強い高流動コンクリートにも、ご使用いただけます。

### ・用途

屋内・屋外で使用できます。

型枠 : 鉄・鋼・アルミニウム・化粧コンパネ・ウレタン・エポキシ樹脂等  
コンクリート : 一般土木・建築構造物  
一般コンクリート、二次製品コンクリート (定置・ライン)

### ・主成分及び物性 (原液)

主成分	鉱油
外観	赤褐色油状
比重	0.925 (代表値)
危険物第四類第三石油類	





#### 〈使用量と使用方法〉

塗布量：20～30㎡/ℓ

- ①条件により幅がありますが4～12倍に希釈してご使用頂けます。
- ②一回のご使用分を希釈してご使用下さい。やむをえず、作り置きする場合には、再使用前に、攪拌・再乳化させてからご使用下さい。（希釈液は2～3日で分離します。）
- ③塗布後の白色液体が透明になった後に、生コンを打ち込んでいただきますと、より脱型がスムーズで、より綺麗なコンクリート肌面に仕上がります。

#### 〈使用及び取り扱いの注意〉

- ①本商品は直射日光を避け、雨水、異物の混入がないように、冷暗所で保管して下さい。
  - ②本商品は取り扱いにあたってマスク、保護眼鏡、ゴム手袋等を着用して下さい。
- ・荷姿 18ℓ 石油缶 ・200ℓ ドラム

お問い合わせは

地球環境を考える  
**FS** 株式会社フォーム産業

〒891-0150 鹿児島県鹿児島市坂之上六丁目15番17号

TEL : 099-263-0770 FAX : 099-263-0788 MAIL : info@formsangyo.co.jp